

VENTING BRAND

SOBNI REKUPERATOR















97% up to

Efikasnost
regeneracije



KARAKTERISTIKE

-  Elegantna dekorativna prednja ploča.
-  Reverzibilni EC kanalski ventilator sa niskom potrošnjom energije od 7.8W, 3 brzine.
-  Jačina zvuka tihog režima rada manja od 32,7 dB(A).
-  Monitoring kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru (spoljna temperatura i koncentracija CO2).
-  Prevencija od buđi.
-  Prefilter i F7 (MERV11) filter kao standard za održavanje vazduha čistim.
-  Dugmići na uređaju i daljinski upravljač za laku kontrolu
-  Zadnja magnetna ploča za jednostavnu montažu.
-  Automatski zatvarač za sprečavanje promaje.
-  Instalacija na jednom mestu kroz unutrašnji zid sa jednom rupom.
-  Operacija bežičnog uparivanja.
-  Kontrole preko Android / IOS aplikacije.



BEŽIČNI RAD U PARU KAKO BI SE OBEZBEDILA URAVNOTEŽENA VENTILACIJA

Bez dodatnog kontrolera

Bežično

Bez uticaja na dekoraciju



KONTROLNE FUNKCIJE



Tajmer



Nedeljni raspored



Filter Alarm



Free Cooling



Funkcija pojačanja ventilatora



Opcioni negativni jon



Operacija bežičnog upravljanja



Pametna kontrola
Prema
Lokalnom vremenu



Rad sa Alexom
i Google
Asistentom



Kontrola scene



Grupna kontrola



Kontrola
višestrukih veza



Opciona kontrola
CO2



Opciona kontrola
vlažnosti



Preuzmite APLIKACIJU za pametni ventil na Google Play marketu i App Store-u.



TEHNIČKI PARAMETRI

Model No.	VENTING VAV-TTW5-W
Napajanje	100V~240V AC /50-60Hz
Ulazna snaga (W)	6 7 7.8
Jačina struje (A)	0.04 0.05 0.06
Protok vazduha u režimu ubacivanja/izbacivanja (sa F7 filterom) (CMH/CFM)*	20/11.8 40/23.5 50/29.4
Maksimalni protok vazduha (u "boost" režimu ventilatora) (CMH/CFM)	60/35.3
Nivo zvučnog pritiska (dBA)	32.7
Efikasnost regeneracije	Do 97%
SEC	Klasa A
Stepen zaštite	IPX4
RPM (max)	2200
Prečnik kanala (mm)	158
Dimenzije(mm)	239.6x258x499.7 (Dužina kanala u zidu 280-470 mm)
Težina (kg)	4.2

*Napomena: Protok vazduha u režimu dovoda/izduva bez F7 filtera je oko 34/56/70CMH ili 20/33/41.2CFM, a relativni parametri će biti prilagođeni u skladu sa tim.