



VAC R 32 INVERTER VAC XA82-I3



Grejanje na -20°C
Hlađenje na -15°C

Dodatni električni
grejač tačne kućišta



WI-FI



AKTIV KARBON FILTER - Apsorbuje čestice i mirise iz vazduha.



Jonizator - Proizvodi negativne jone, pomoću kojih se eliminiše prašina i dim.



8°C GREJANJE - Mogućnost održavanja tem. Od 8°C na grejanju.



GREJANJE NA -20°C



HLAĐENJE NA -15°C



I FEEL - Mogućnost preciznijeg podešavanja režima rada i temperature pomoću senzora temperature ugrađenog u daljinski upravljač.



AUTOMATSKI REŽIM - Mogućnost automatskog podešavanja režima rada i temperature pomoću senzora temperature smeštenog u unutrašnjoj jedinici.



PRIJATNO HLAĐENJE - Održavanje ugodne vlažnosti u režimu hlađenja.



PRIJATANO IZDUVAVANJE VAZDUHA - Mogućnost izbora ugodnog izduvavanja vazduha.



ANTI-COLD - Mogućnost sprečavanja izduvavanja hladnog vazduha u režimu grejanja.



REŽIM TIHOG RADA



DVOSTRUKA DRENAŽA - Lakše pozicioniranje uređaja.



LED DISPLEJ



POZADINSKO SVETLO - Držite tri sekunde bilo koje dugme na daljinskom upravljaču da bi se svetlo upalilo.



MEMORIJA POZICIJE KRILCA - Otvor za vazduh (krilce) se vraća u prethodni položaj kada se uređaj ponovo pokrene.



TAJMER - Podešavanje automatskog paljenje/gašenja.



REŽIM MIROVANJA - Podešavanje prijatne temperature u noćnom režimu.



ECO - Mogućnost režima rada hlađenja uz smanjenu potrošnju.



TURBO - Mogućnost pojačanog hlađenja ili zagrevanja u kratkom vremenskom periodu.



AUTO RESTART - Mogućnost pamćenja postavki zadatih pre isključenja uređaja.



SAMODIJAGNOSTIKA - Prepoznavanje tehničkog problema rada uređaja.



DETEKCIJA CURENJA GASA - Uređaj prijavljuje grešku i prestaje sa radom.

VAC R32 Inverter

09CHSD / 12CHSD / 18CHSD / 24CHSD



JEDINICA			12k	18k	24k
UNUTRAŠNJA			VAC-12CHSD/XA82-I3	VAC-18CHSD/XA82-I3	VAC-24CHSD/XA82-I3
Kapacitet (Min/Nom/Max)	Hlađenje	BTU/h	3412 / 11601 / 12864	4265 / 17545 / 20171	5120 / 24027 / 26621
		kW	1.00 / 3.40 / 3.77	1.25 / 5.14 / 5.91	1.5 / 7.04 / 7.80
	Grejanje	BTU/h	3412 / 11670 / 13000	4265 / 17782 / 20717	5120 / 24573 / 26962
		kW	1.00 / 3.42 / 3.81	1.25 / 5.21 / 6.07	1.5 / 7.2 / 7.9
Ulazna snaga	Hlađenje	W	290 / 1130 / 1500	330 / 1567 / 2350	390 / 2166 / 2800
	Grejanje	W	290 / 1005 / 1720	340 / 1376 / 2550	390 / 2112 / 3000
SEER			6.1	6.5	6.5
SCOP			4.0	4.0	4.0
Energetska klasa	Hlađenje		A++	A++	A++
	Grejanje		A+	A+	A+
Zvučni pritisak (S/H/H – M/M/M – L/L/Mute) dB(A)			43/40/38/35/31/27/22	47/43/40/37/34/31/27	48/46/44/41/39/36/30
Protok (Grejanje/Hlađenje)			m³/h	630/630	790/790
Stepen smanjenja vlage			l/h	1.8	2.4
Radna jačina struje	Hlađenje	A	1.5 / 5.8 / 9.0	1.5 / 6.9 / 12.0	1.8 / 9.6 / 12.6
	Grejanje	A	1.5 / 4.4 / 10.0	1.6 / 6.2 / 13.0	1.8 / 9.5 / 13.4
Napajanje			V .Hz.Ph	220~240/50/1	220~240/50/1
Dimenzije (WxHxD)	Jedinica	mm	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	Pakovanje	mm	840x315x260	979x372x277	1096x390x297
Neto/Bruto masa			kg	9.5 / 11.5	12 / 14
SPOLJAŠNJA					
Temperaturni opseg	Hlađenje	°C	-15 ~ 53	-15 ~ 53	-15 ~ 53
	Grejanje	°C	-20 ~ 30	-20 ~ 30	-20 ~ 30
Zvučni pritisak			dB(A)	55	57
Dimenzije cevi (m)	Maks. duž. freonske cevi		25	25	25
	Maks. visinska razlika		10	10	10
Cevna veza	Tečnost	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35
	Gas	mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø12.7
Rashladno sredstvo	Tip		R32	R32	R32
	Punjenje	kg	0.52	0.96	1.14
Dimenzije (WxHxD)	Jedinica	mm	712x459x276	853x602x349	920x699x380
	Pakovanje	mm	765x481x310	890x628x385	949x732x392
Neto/Bruto masa			kg	30 / 34	38 / 42