

VAC R32 INVERTER - T-ELITE

VAC-09CHSD/XA41-I

VAC-12CHSD/XA41-I

VAC-18CHSD/XA41-I

VAC-24CHSD/XA41-I



Model			VAC-09CHSD/XA41-I	VAC-12CHSD/XA41-I	VAC-18CHSD/XA41-I	VAC-24CHSD/XA41-I	
Napajanje			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	
Hlađenje	Kapacitet hlađenja	W	2600(940-3300)	3400(1000-3770)	5140(1250-5910)	7040(1500-7800)	
	Potrebna snaga	W	851(240-1380)	1130(290-1500)	1567(330-2350)	2166(390-2800)	
	Radna jačina struje	A	4.1(1.2-8.0)	5.8(1.5-9.0)	6.9(1.5-12.0)	9.6(1.8-12.6)	
	SEER	W/W	6.1	6.1	6.5	6.5	
Klasa energetske efikasnosti			A++	A++	A++	A++	
Grejanje	Kapacitet grejanja	W	2680(940-3200)	3420(1000-3810)	5210(1250-6070)	7200(1500-7900)	
	Potrebna snaga	W	786(240-1552)	1005(290-1720)	1376(340-2550)	2112(390-3000)	
	Radna jačina struje	A	3.6(1.2-9.0)	4.4(1.5-10.0)	6.2(1.6-13.0)	9.5(1.8-13.4)	
	SCOP	W/W	4.0	4.0	4.0	4.0	
Klasa energetske efikasnosti			A+	A+	A+	A+	
Deklarisani kapacitet (-10°C)			1900	2000	3600	4500	
Unutrašnja jedinica	Odvlaživanje	Liters/h	1	1.2	1.8	2.4	
	Jačina zvuka (Visoko/Srednje/Nisko/Spavanje)	dB(A)	47/43/35/32	50/44/36/32	53/47/41/37	56/51/46/40	
	Zvučni pritisak (Visoko/Srednje/Nisko/Spavanje)	dB(A)	37/33/25/22	40/35/27/22	43/37/31/27	46/41/36/30	
	Protok vazduha (Super visoko/	Grejanje	m ³ /h	420/390/330/300/270	550/520/450/370/330	800/760/630/540/440	1000/950/790/670/550
	Visoko/Srednje/Nisko/Spavanje)		m ³ /h	420/390/330/300/270	570/530/460/390/360	800/760/630/540/440	1000/950/790/670/590
	Neto težina	kg	6.5	7	9.5	12	
	Bruto težina	kg	8.2	9	11.5	14	
	Neto dimenzije (Š x V x D)	mm	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220	
	Dimenzije pakovanja (Š x V x D)-1	mm	764×325×257	840×315×260	979×372×277	1096×390×297	
	Spoljašnja jedinica	Kompresor	Tip	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Proizvođač			RECHI	GMCC	SANYO	SANYO	
Freon		Tip	R32	R32	R32	R32	
		Punjenje	kg	0.49	0.52	0.96	1.14
		GWP		675	675	675	675
		CO2 ekvivalent		0.331	0.351	0.648	0.77
Protok vazduha		m ³ /h	1700	1700	2600	3000	
Jačina zvuka		dB(A)	62	62	65	67	
Zvučni pritisak		dB(A)	52	54	55	57	
Neto težina		kg	19	20	30	38	
Bruto težina (bez lule)		kg	21	22	32.5	40.5	
Bruto težina (sa lulom)		kg	22	23	34	42	
Neto dimenzije (Š x V x D)		mm	712×459×276	712×459×276	853×602×349	920×699×380	
Dimenzije pakovanja (Š x V x D)-bez lule		mm	765×481×310	765×481×310	890×628×385	949×732×392	
Cevna veza	Gas	mm	9.52	9.52	9.52	12.7	
	Tečnost	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
Maks. Dužina cevne instalacije	m	25	25	25	25		
Maksimalna visinska razlika	m	10	10	10	10		
Standardna dužina cevne instalacije bez dopune gasa	m	5	5	5	5		
Dodatno punjenje freonom	g/m	15	15	25	25		
Deklarisani temp. Opseg	°C	Hlađenje:-15-53/ Grejanje:-20-30	Hlađenje:-15-53/ Grejanje:-20-30	Hlađenje:-15-53/ Grejanje:-20-30	Hlađenje:-15-53/ Grejanje:-20-30		