T-PRO NORDIC

VAC-09CHSD/TP31 Nordic
VAC-12CHSD/TP31 Nordic
VAC-18CHSD/TP31 Nordic
VAC-24CHSD/TP31 Nordic





Model				VAC-09CHSD/TP31 Nordic	VAC-12CHSD/TP31 Nordic	VAC-18CHSD/TP31 Nordic	VAC-24CHSD/TP31 Nordic
Napajanje				220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Hlađenje	Kapacitet hlađenja		W	2610(940~3700)	3510(1000~4600)	5100(1250~5920)	6910(1830~7820)
	Potrebna snaga		W	699(240~1380)	1000(290~1510)	1260(330~2350)	1940(410~2830)
	Radna jačina struje		A	3.3(1.2~8.1)	4.6(1.5~9.2)	5.6(1.7~12.0)	8.7(2.3~15.5)
	SEER		W/W	8,5	8,5	8,5	8,5
	Klasa energetske efikasnosti			A+++	A+++	A+++	A+++
Grejanje	Kapacitet grejanja		W	3000(940~4000)	3800(1000~4900)	5800(1250~6690)	7100(1850~7960)
	Potrebna snaga		W	740(240~1552)	970(290~1720)	1330(340~2540)	1810(420~3010)
	Radna jačina struje		A	3.7(1.2~9.0)	4.4(1.5~10.0)	5.9(1.7~13.0)	8.0(2.3~16.0)
	SCOP		W/W	4,6	4,6	4,6	4,6
	Klasa energetske efikasnosti			A++	A++	A++	A++
Unutrašnja jedinica	Odvlaživanje		Liters/h	1	1,2	1,5	2
	Jačina zvuka (Super visokoVisoko/Srednje/Nisko/Spavanje)		dB(A)	52/48/43/37/31	53/48/43/38/32	57/54/50/45/40	58/55/50/43/40
	Zvučni pritisak (Super visokoVisoko/Srednje/Nisko/Spavanje)		dB(A)	42/38/33/27/21	43/38/33/29/22	47/42/38/32/28	48/45/40/34/30
	Protok vazduha	Hlađenje	m³/h	560	670	1000	1100
		Grejanje	m³/h	560	670	1000	1100
	Neto težina		kg	8,5	9,5	13	14
	Bruto težina		kg	10,5	12	16	17
	Neto dimenzije (Š x V x D)		mm	790×275×192	820×306×195	1100×333×222	1100×333×222
	Dimenzije pakovanja (Š x V x D)		mm	860×345×265	890×380×265	1165×405×295	1165×405×295
Spoljašnja jedinica	Kompresor	Tip		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
		Proizvođač		GMCC	GMCC	GMCC	SANYO
	Freon	Tip		R32	R32	R32	R32
		Punjenje	kg	0,45	0,63	1,14	1,27
		GWP		675	675	675	675
		CO_2 ekvivalent		0,304	0,426	0,77	0,858
	Protok vazduha		m3/h	2200	2200	3000	4000
	Jačina zvuka		dB(A)	61	63	64	69
	Zvučni pritisak		dB(A)	51	53	54	59
	Neto težina		kg	23	25	37	47
	Bruto težina		kg	25	28	40	50
	Neto dimenzije (Š x V x D)		mm	795×549×305	795×549×305	920×699×380	967×803×421
	Dimenzije pakovanja (Š x V x D)-bez lule		mm	835×328×575	835×328×575	949×732×392	1022×835×480
	Cevna veza	Gas	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
		Tečnost	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Maks. Dužina cevne instalacije		m	25	25	25	25
	Maksimalna visinska razlika		m	10	10	10	10
	Deklarisani temp. Opseg	Spoljašnja	°C	Hlađenje:-15-53/ Grejanje:-25-30	Hlađenje:-15-53/ Grejanje:-25-30	Hlađenje:-15-53/ Grejanje:-25-30	Hlađenje:-15-53/ Grejanje:-25-30
		Unutrašnja	°C	Hlađenje:17-32/ Grejanje:0-30	Hlađenje:17-32/ Grejanje:0-30	Hlađenje:17-32/ Grejanje:0-30	Hlađenje:17-32/ Grejanje:0-30